



System DW - AL

POPIS

Třívrstvý tlakotěsný systémový spalinovod z nerezové oceli

MATERIÁL

Vnitřní: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Vnější: 1.4301 (304)

Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Vysoký lesk

Na vyžádání: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď

SÍLA STĚNY

Vnitřní/vnější po 0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 600 mm, další možnosti na vyžádání

IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm,

izolace 50 mm k dispozici za příplatek

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo s těsněním

a stahovací sponou zvnějšku

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů



DW - AL

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Základní díly DW-FU jsou přetlakově utěsněny vložením těsnění do tvarované drážky
- ✓ Přídavné, speciální DW-AL doplňkové díly jsou v nabídce
- ✓ Odolný proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn
- ✓ Kondenzační kotle

DW - AL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 003

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856 - 1

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

SPOJOVACÍ POTRUBÍ DW - AL

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 050

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-2

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M