



# System DW - MAMMUT

## POPIS

Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli s kyselinovzdornou keramickou vnitřní rourou, ideální pro pevná paliva při vlhkém provozním režimu

## MATERIÁL

Vnitřní: izokeramická roura  
Vnější: 1.4301 (304)

## POVRCH

Vysoký lesk

## SÍLA STĚNY

Vnitřní: 8,0 mm  
vnější: 0,6 mm

## VNITŘNÍ PRŮMĚR

120 - 200 mm

## IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm

## SPOJENÍ

Vnitřní: Zásuvné spojení lepené kyselinovzdorným tmelem  
Vnější: Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou


## STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů



DW - MAMMUT

## VLASTNOSTI SYSTÉMU



### VLASTNOSTI

- ✓ Kyselinovzdorný
- ✓ Obzvláště vhodný pro odvod spalin vznikajících ze spalování pelet nebo štěpků
- ✓ Vlhký provozní režim je zaručen i po vyhoření sazí (W3G)

### OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, štěpky, pelety, polena, koks, rašelina, uhlí)

## DW - MAMMUT

### ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 039  
0036 CPD 9174 040

### KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D3 - G50  
T400 - N1 - W2 - O20

### ČÍSLO SCHVÁLENÍ

Z-7.1-3351

### DIN V 18160-1

T400 - N1 - W3 - G50 - L00  
(jen v Německu W3G)