



System DW - VISION

POPIS

Designový stylový komín: Třívrstvý systémový spalínovod z nerezové oceli s hladkou rourou bez stahovacích pásků

MATERIÁL

Vnitřní: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Vnější: 1.4301 (304)

Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Kartáčovaný

Volitelně: matný, vysoký lesk (lakování není možné!)

SÍLA STĚNY

Vnitřní/vnější po 0,6 mm

Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 250 mm

IZOLACE

Minerální izolace o síle 32,5 mm

SPOJENÍ

Zatažené zásuvné spojení (vnější plášť)



DW - VISION

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Špičkový design díky hladké svislé rouře a kartáčovanému povrchu
- ✓ Válcovitě zatažené zásuvné konce vnější roury nahrazují použití stahovacích pásků
- ✓ Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)

DW - VISION

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPR 9174 009

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DW - VISION SPOJOVACÍ POTRUBÍ

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 048

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-2

T450 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M
T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M