



System EW - PP - FLEX

POPIS

Jednovrstvý flexibilní a přetlakový systémový spalinovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

1,0 mm do Ø 80 mm, 1,2 mm od Ø 100 mm
Možná varianta: 2,0 mm pevný

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 160 mm, další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 100 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

EW - PP FLEX

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471

EW-PP-Flex DN60- 100

T120 - H1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO

EW-PP-Flex > DN100-160

T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - I - E - LO