



System EW - PPS

POPIS

Jednovrstvý přetlakový systémový spalinovod z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylen

SÍLA STĚNY

2,0 mm

VNITŘNÍ PRŮMĚR

60 - 250 mm

Další možnosti na vyžádání

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo
s vnitřním těsněním EPDM



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Vhodně uzpůsobené přípojky kotle umožňují připojení ke všem běžným typům kotlů
- ✓ Kruhovou spáru mezi vnitřní rourou a šachtou je možné použít pro přívod vzduchu
- ✓ Odolný proti vlhkosti
- ✓ Použitelný do 5 000 Pa (do Ø 200 mm)

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Kondenzační kotle
- ✓ Kogenerační jednotky
- ✓ Tepelná čerpadla na plyn

EW - PPS

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 043

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L

EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E - L